

FARMTRAC

FARMTRAC 6075E

Conçu pour le travail concret et les résultats concrets.

Conçue pour les conditions de terrain exigeantes, la 6075E allie une capacité de levage élevée, une efficacité moteur et une robustesse à toute épreuve dans une machine fiable.



Nom du modèle			FARMTRAC 6075E
Système d'entraînement			4x4
Moteur	Modèle		E4.368 TC
	Fabricant		Escortes Kubota Ltd.
	Cylindre	n°	4
	Puissance au régime moteur nominal (ECE R120)	ch/kW	74/54,4
	Puissance maximale (ECE R120)	ch/kW	74/54,4
	Déplacement	cc	3680
	Régime moteur maximal (nominal)	tr/min	2000
	Émissions		Étape V
	Aspiration		TCI-ECRT
	capacité du réservoir de carburant	litre	100
	purificateur d'air		Type sec avec capteur de colmatage
Transmission	Engrenage		24F + 24R - Creeper
	Taper		Synchromesh
Essieu arrière	Taper		Réduction planétaire épicyclique
	Blocage de différentiel		Standard
Embrayage	Taper		Double embrayage - Levier indépendant pour l'embrayage de prise de force
Type de frein			Frein à bain d'huile
Frein de remorque			Double hydraulique ou pneumatique (en option)
Vitesse au régime moteur nominal	Avantage - Max./Min	km/h	Max. 33,44 / Min. 0,46
	Inverser - Max./Min	km/h	Max. 28,36 / Min. 0,39
Vitesse maximale en vol			36,44@2180
PTO	Vitesse (tr/min)		540 à 1938 1000 à 1962
	Taper		Indépendant
	Prise de force/MRPTO à vitesse au sol		GPTO
Attelage à trois points			CAT 2
Pilotage	Taper		Direction assistée
	Capacité de la pompe	l/min	20
Hydraulique	Système de contrôle		Contrôle de la position et du tirant
	Capacité de levage - à l'extrémité inférieure du bras	kg	3000
	Capacité de la pompe hydraulique	l/min	50,4
	vanne auxiliaire standard		3xOE / 3xSE
leur	Pneu avant standard		280/85 R24
	Pneu arrière standard		420/85 R30
Dimensions	Longueur totale	mm	4144
	Largeur totale	mm	2023
	Hauteur totale	mm	2900
	Empattement	mm	2300
	garde au sol	mm	385
	largeur de voie avant	mm	1666
	largeur de voie arrière	mm	1592
	Rayon de braquage sans frein	m	4,8±0,1
	poids du tracteur	kg	3855
Poids	Poids maximal autorisé à l'avant	kg	2205
	Poids arrière maximal autorisé	kg	3650
	Poids total maximal autorisé	kg	5855

FARMTRAC

Kubota Europe S.A.S 19, rue Jules Vercey 95100 Argenteuil - France

Site web : www.farmtrac-eu.com