



FARMTRAC

FARMTRAC 6050E

Einfache, vielseitige und benutzerfreundliche Maschine.

Der 6050E verfügt über bewährter Technik und bietet einen reibungslosen Betrieb und solide Leistung für die allgemeine Landwirtschaft.

Modellname			FARMTRAC 6050E
Antriebssystem			Allradantrieb
Motor	Modell		E4.276 TC CRDi
	Hersteller		Escorts Kubota Ltd.
	Zylinder	Anzahl	3
	Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	PS/kW	49/36,5
	Max. Leistung (ECE R120)	PS/kW	49/36,5
	Hubraum	cm³	2.760
	Max. Motordrehzahl (Nenndrehzahl)	U/min	2.000
	Emissionen		Stufe V
	Aufladung		Turbolader
	Kraftstofftankkapazität	Liter	60
	Luftfilter		Luftfilter mit Verstopfungssensor
Getriebe	Gang		8V + 8R
	Typ		Teilsynchronisation (V/R-Synchro)
Hinterachse	Typ		Planetengetriebe
	Differenzialsperre		serienmäßig
Kupplung	Typ		Doppelkupplung - Unabhängiger Hebel für die Zapfwellenkupplung
Bremsentyp			Ölbadbremse
Anhängerbremse			Optional
Geschwindigkeit bei Nenndrehzahl	Vorwärts - Max./Min.	km/h	Max. 29,9 / Min. 2,6
	Rückwärts - Max./Min.	km/h	Max. 29,8 / Min. 2,6
Maximale Geschwindigkeit		km/h	32,5@2.180
Zapfwelle	Geschwindigkeit (U/min)		540 @ 1.728 540E @ 1.251
	Typ		Unabhängig
Heckkraftheber			Kategorie 1
Lenkung	Typ		Servolenkung
	Pumpenleistung	l/min	19,8
Hydraulik	Steuerungssystem		Positions- und Zugkraftkontrolle
	Hubkraft - am unteren Lenkerende	kg	1.500
	Hydraulikpumpe Kapazität	l/min	32,4
	Zusatzsteuerventil		2xDW/2xEW
Reifen	Standardreifen vorne		280/70R16
	Standardreifen hinten		360/70R28
Maße	Gesamtlänge	mm	3.415 ohne Frontballast
	Gesamtbreite	mm	1.830
	Gesamthöhe	mm	2.630 (Bis zur Rundumleuchte)
	Radstand	mm	1.885
	Bodenfreiheit	mm	400
	Spurweite vorn	mm	1.425
	Spurweite hinten	mm	1.448
	Wenderadius ohne Bremse	M	3,2 ± 0,1
	Traktorgewicht	kg	2.245
Gewicht	Maximal zulässiges Frontgewicht	kg	1.200
	Maximal zulässiges Heckgewicht	kg	2.300
	Maximal zulässiges Gesamtgewicht	kg	3.500

FARMTRAC

KUBOTA (Deutschland) GmbH, Senefelderstraße 3-5, 63110 Rodgau

Website: www.farmtrac-eu.com