



FARMTRAC

FARMTRAC 6075EN

Leistung auf engstem Raum

Von engen Obstgärten bis hin zu Spezialaufgaben bietet der 6075EN kompakte Stärke, Wendigkeit und Präzision für moderne Landwirte, die auf engem Raum arbeiten.

Modellname			FARMTRAC 6075EN
Antriebssystem			Allradantrieb
Motor	Modell		E4.368 TC
	Hersteller		Escorts Kubota Ltd.
	Zylinder	Anzahl	4
	Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	PS/kW	74/54,4
	Max. Leistung (ECE R120)	PS/kW	74/54,4
	Hubraum	cm³	3.680
	Max. Motordrehzahl (Nenndrehzahl)	U/min	2.000
	Emissionen		Stufe V
	Aufladung		Ladeluftgekühlter Turbolader
	Kraftstofftankkapazität	Liter	70
	Luftfilter		Luftfilter mit Verstopfungssensor
Getriebe	Gang		24V + 24R - Kriechgang
	Typ		Synchronisiert
Hinterachse	Typ		Planetengetriebe
	Differenzialsperre		Std
Kupplung	Typ		Doppelkupplung - Unabhängiger Hebel für die Zapfwellenkupplung
Bremsentyp			Ölbadbremse
Anhängerbremse			Hydraulisch (Optional)
Geschwindigkeit bei Nenndrehzahl	Vorwärts - Max./Min.	km/h	Max. 33,38 / Min. 0,46
	Rückwärts - Max./Min.	km/h	Max. 24,84 / Min. 0,34
Maximale Geschwindigkeit		km/h	36.38@2.180
Zapfwelle	Geschwindigkeit (U/min)		540 @ 1.938 540E @ 1648
	Typ		Unabhängig
	Wegezapfwelle		Ja
Heckkraftheber			Kategorie 2
Lenkung	Typ		Servolenkung
	Pumpenleistung	l/min	19,8
Hydraulik	Steuerungssystem		Positions- und Zugkraftkontrolle
	Hubkraft	kg	2.500
	Hydraulikpumpe Kapazität	l/min	50
	Zusatzsteuerventil		3xDW/ 3xEW - mit Rast-/Schwimmstellung
Reifen	Standardreifen vorne		280/70 R16 - Radial
	Standardreifen hinten		380/70 R24 - Radial
Maße	Gesamtlänge	mm	3.577 (ohne Frontballast)
	Gesamtbreite	mm	1.480
	Gesamthöhe	mm	2.493
	Radstand	mm	2.157
	Bodenfreiheit	mm	338
	Spurweite vorn	mm	1.145
	Spurweite hinten	mm	981
	Wenderadius ohne Bremse	m	3,7 ± 0,1
	Traktorgewicht	kg	3.150
Gewicht	Maximal zulässiges Frontgewicht	kg	1.815
	Maximal zulässiges Heckgewicht	kg	2.880
	Maximal zulässiges Gesamtgewicht	kg	4.695

FARMTRAC

KUBOTA (Deutschland) GmbH, Senefelderstraße 3-5, 63110 Rodgau

Website: www.farmtrac-eu.com

