

FARMTRAC

FARMTRAC 6075E

Gebaut für echte Arbeit und echte Ergebnisse.

Der 6075E wurde für anspruchsvolle Feldbedingungen entwickelt und vereint großen Hubraum hohe Hubkapazität, Motoreffizienz und robuste Haltbarkeit in einer zuverlässigen Maschine.



Modellname			FARMTRAC 6075E
Antriebssystem			Allradantrieb
Motor	Modell		E4.368 TC
	Hersteller		Escorts Kubota Ltd.
	Zylinder	Anzahl	4
	Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	PS/kW	74/54,4
	Max. Leistung (ECE R120)	PS/kW	74/54,4
	Hubraum	cm³	3.680
	Max. Motordrehzahl (Nenndrehzahl)	U/min	2.000
	Emissionen		Stufe V
	Aufladung		Ladeluftgekühlter Turbolader
	Kraftstofftankkapazität	Liter	100
	Luftfilter		Luftfilter mit Verstopfungssensor
Getriebe	Gang		24V + 24R - Kriechgang
	Typ		Synchronisiert
Hinterachse	Typ		Planetengetriebe
	Differenzialsperre		serienmäßig
Kupplung	Typ		Doppelkupplung – Unabhängiger Hebel für die Zapfwellenkupplung
Bremsentyp			Ölbadbremse
Anhängerbremse			Hydraulisch oder Pneumatisch (Optional)
Geschwindigkeit bei Nenndrehzahl	Vorwärts - Max./Min.	km/h	Max. 33,44 / Min. 0,46
	Rückwärts - Max./Min.	km/h	Max. 28,36 / Min. 0,39
Maximale Geschwindigkeit		km/h	36,44@2.180
Zapfwelle	Geschwindigkeit (U/min)		540 @ 1.938 1.000 @ 1.962
	Typ		Unabhängig
	Wegezapfwelle		Ja
Heckkraftheber			Kategorie 2
Lenkung	Typ		Servolenkung
	Pumpenleistung	l/min	20
Hydraulik	Steuerungssystem		Positions- und Zugkraftkontrolle
	Hubkraft	kg	3.000
	Hydraulikpumpe Kapazität	l/min	50,4
	Zusatzsteuerventil		3xDW / 3xEW
Reifen	Standardreifen vorne		280/85 R24
	Standardreifen hinten		420/85 R30
Maße	Gesamtlänge	mm	4.144
	Gesamtbreite	mm	2.023
	Gesamthöhe	mm	2.900
	Radstand	mm	2.300
	Bodenfreiheit	mm	385
	Spurweite vorn	mm	1.666
	Spurweite hinten	mm	1.592
	Wenderadius ohne Bremse	m	4,8 ± 0,1
	Traktorgewicht	kg	3.855
Gewicht	Maximal zulässiges Frontgewicht	kg	2.205
	Maximal zulässiges Heckgewicht	kg	3.650
	Maximal zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.855

FARMTRAC

KUBOTA (Deutschland) GmbH, Senefelderstraße 3-5, 63110 Rodgau

Website: www.farmtrac-eu.com

