



FARMTRAC

FARMTRAC 6050E

**Macchina semplice,
versatile e facile da usare.**

Il modello 6050E combina solidità costruttiva e prestazioni affidabili per affrontare ogni giornata di lavoro senza pensieri.

Modello			FARMTRAC 6050E
Versione			4WD
Motore	Modello		E4.276 TC CRDi
	Produttore		Escort Kubota Ltd.
	Cilindri	num.	3
	Potenza nominale (ECE R120)	CV/kW	49/36,5
	Potenza massima (ECE R120)	CV/kW	49/36,5
	Cilindrata	cc	2760
	Regime nominale	giri/min	2000
	Emissioni		Stage V
	Aspirazione		Turbo Intercooler
	Capacità serbatoio carburante	litri	60
Trasmissione	Numero marce		8AV + 8RM
	Tipo		Inversore sincronizzato
Assale posteriore	Tipo		Riduttori epicicloidali
	Blocco differenziale		Meccanico
Freni			A bagno d'olio
Freno rimorchio			Opzionale
Velocità @ Regime nominale	Avanti - Max./Min.	km/h	29,9 / 2,6
	Retro - Max./Min.	km/h	29,8 / 2,6
PTO	Velocità (giri/min)		540 @ 1728 e 540E @ 1251
	Tipo		Indipendente
Attacco a 3 punti			CAT I
Sterzo	Tipo		Servo assistito
	Capacità della pompa	l/min	19,8
Idraulica	Sistema di controllo		Controllo di posizione e sforzo
	Capacità di sollevamento	kg	1500
	Capacità pompa idraulica	l/min	32,4
	Valvola ausiliaria standard		2DE/2SE
Dimensioni pneumatici standard	Pneumatici anteriori		280/70R16
	Pneumatici posteriori		360/70R28
Dimensioni	Lunghezza totale	mm	3415 senza zavorra anteriore
	Larghezza complessiva	mm	1830
	Altezza complessiva	mm	2630 (fino al lampeggiante)
	Passo	mm	1885
	Altezza da terra	mm	400
	Larghezza della carreggiata anteriore	mm	1425
	Larghezza della carreggiata posteriore	mm	1448
	Raggio di sterzo (senza freni)	m	3,2±0,1
	Peso	kg	2245
Peso	Peso massimo consentito anteriore	kg	1200
	Peso massimo consentito posteriore	kg	2300
	Peso totale massimo consentito	kg	3500

FARMTRAC

Kubota Europe SAS - Filiale Italiana - SP Nuova Rivoltana 2/a - 20054 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

Sito web: www.farmtrac-eu.com