



FARMTRAC

FARMTRAC 6075EN

Prestazioni elevate anche negli spazi stretti.

Dal lavoro nei filari alle applicazioni specializzate, il modello 6075EN offre compattezza, agilità e precisione per affrontare ogni attività in spazi ridotti.

Modello			FARMTRAC 6075EN
Versione			4WD
Motore	Modello		E4.368 TC
	Produttore		Escort Kubota Ltd.
	Cilindri	num.	4
	Potenza nominale (ECE R120)	CV/kW	74/54,4
	Potenza massima (ECE R120)	CV/kW	74/54,4
	Cilindrata	cc	3680
	Regime nominale	giri/min	2000
	Emissioni		Stage V
	Aspirazione		Turbo Intercooler
	Capacità serbatoio carburante	litri	70
Trasmissione	Numero marce		24AV + 24RM con Super-Riduttore
	Tipo		Cambio Sincronizzato
Assale posteriore	Tipo		Riduttori epicicloidali
	Blocco differenziale		Meccanico
Freni			A bagno d'olio
Freno rimorchio			Idraulico (opzionale)
Velocità @ Regime nominale	Avanti - Max./Min.	km/h	33,38 / 0,46
	Retro - Max./Min.	km/h	24,84 / 0,34
Velocità massima		km/h	36.38@2180
PTO	Velocità (giri/min)		540 @ 1938 e 540E @ 1648
	Tipo		Indipendente
	PTO Sincronizzata		Standard
Attacco a 3 punti			CAT 2
Sterzo	Tipo		Servo assistito
	Capacità della pompa	l/min	19,8
Idraulica	Sistema di controllo		Controllo di posizione e sforzo
	Capacità di sollevamento	kg	2500
	Capacità pompa idraulica	l/min	50
	Valvola ausiliaria standard		3xDE/ 3xSE - con blocco e flottante
Dimensioni pneumatici standard	Pneumatici anteriori		280/70 R16
	Pneumatici posteriori		380/70 R24
Dimensioni	Lunghezza totale	mm	3577 (senza zavorra anteriore)
	Larghezza complessiva	mm	1480
	Altezza complessiva	mm	2493
	Passo	mm	2157
	altezza da terra	mm	338
	Larghezza della carreggiata anteriore	mm	1145
	Larghezza della carreggiata posteriore	mm	981
	Raggio di sterzata senza freno	m	3,7±0,1
	Peso del trattore	kg	3150
Peso	Peso massimo consentito anteriore	kg	1815
	Peso massimo consentito posteriore	kg	2880
	Peso totale massimo consentito	kg	4695

FARMTRAC

Kubota Europe SAS - Filiale Italiana - SP Nuova Rivoltana 2/a - 20054 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

Sito web: www.farmtrac-eu.com