

FARMTRAC

FARMTRAC 6075E

Fatto per il lavoro di ogni giorno. Pensato per risultati concreti.

Progettato per le condizioni di lavoro più impegnative, il modello 6075E coniuga elevata capacità di sollevamento, efficienza del motore, robustezza strutturale e lunga durata.



Modello			FARMTRAC 6075E
Versione			4WD
Motore	Modello		E4.368 TC
	Produttore		Escort Kubota Ltd.
	Cilindri	num.	4
	Potenza nominale (ECE R120)	CV/kW	74/54.4
	Potenza massima (ECE R120)	CV/kW	74/54.4
	Cilindrata	cc	3680
	Regime nominale	giri/min	2000
	Emissioni		Stage V
	Aspirazione		Turbo Intercooler
	Capacità serbatoio carburante	litri	100
Trasmissione	Numero marce		24AV + 24RM con Super-Riduttore
	Tipo		Cambio Sincronizzato
Assale posteriore	Tipo		Riduttori epicicloidali
	Blocco differenziale		Meccanico
Freni			A bagno d'olio
Freno rimorchio			Idraulico o pneumatico (opzionale)
Velocità @ Regime nominale	Avanti - Max./Min.	km/h	33,44 / 0,46
	Retro - Max./Min.	km/h	28,36 / 0,39
Velocità massima		km/h	36,44@2180
PTO	Velocità (giri/min)		540 @ 1938 e 1000 @ 1962
	Tipo		Indipendente
	PTO Sincronizzata		Standard
Attacco a 3 punti			CAT 2
Sterzo	Tipo		Servo assistito
	Capacità della pompa	l/min	20
Idraulica	Sistema di controllo		Controllo di posizione e sforzo
	Capacità di sollevamento	kg	3000
	Capacità pompa idraulica	l/min	50,4
	Valvola ausiliaria standard		3xDE / 3xSE
Dimensioni pneumatici standard	Pneumatici anteriori		280/85 R24
	Pneumatici posteriori		420/85 R30
Dimensioni	Lunghezza totale	mm	4144
	Larghezza complessiva	mm	2023
	Altezza complessiva	mm	2900
	Passo	mm	2300
	Altezza da terra	mm	385
	Larghezza della carreggiata anteriore	mm	1666
	Larghezza della carreggiata posteriore	mm	1592
	Raggio di sterzo (senza freni)	m	4,8±0,1
	Peso	kg	3855
Peso	Peso massimo consentito anteriore	kg	2205
	Peso massimo consentito posteriore	kg	3650
	Peso totale massimo consentito	kg	5855

FARMTRAC

Kubota Europe SAS - Filiale Italiana - SP Nuova Rivoltana 2/a - 20054 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

Sito web: www.farmtrac-eu.com